1up ワンナップ®ターポリン：産業資材用途・レジャー用途・間仕切り用途をはじめとして、様々な用途に展開できるうえ、

用途例	・建築養生　・垂れ幕　・間仕切　・袋物　・パイプテント　・横断幕　・野積　・各種カバー等

ワンナップ® カラーターポリン：2類　厚さ:0.35mm

規格：188cm×50m乱
防炎製品認定番号　F-09022

OU-03 アイボリー	OU-07 ライトグリーン	OU-10 ライトブルー	OU-01 ホワイト
OU-04 イエロー	OU-08 ワカクサ	OU-11 ブルー	OU-02 クリアホワイト
OU-05 オレンジ	OU-09 グリーン	OU-12 ネイビーブルー	OU-13 ライトグレー
OU-18 タンジェリンオレンジ	NEW OU-21 ダークグリーン	OU-15 シルバー	OU-14 グレー
OU-06 レッド	OU-17 ピンク		OU-16 ブラック
OU-20 マルーン	OU-19 ブラウン		

RoHS2指令適合品　RoHS2指令制限10物質の規制値をクリアしています

NEW カルテック® 2 軽量ターポリン　厚さ:0.25mm

規格：　92cm×50m乱
：185cm×50m乱
防炎製品認定番号　F-31018

ホワイト	グレー	ブラック

品　名	規 格(巾×長)	厚さ (mm)	重量 (g/㎡)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)		破断伸び率(%)		防炎製品認定番号
				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ	
ワンナップ® 1類	188cm×50m乱	0.5	600	920	890	150	140	22	27	F-12048
ワンナップ® 2類	188cm×50m乱	0.35	440	590	550	78	69	17	20	F-09022
カルテック® 2	92cm×50m乱	0.25	290	462	466	126	109	13	14	F-31018
	185cm×50m乱									
ストーム®	137cm×30m乱	0.8	920	1507	1390	405	386	22	28	—
ストーム®(無毒)	137cm×30m乱	0.8	850	1507	1390	405	386	22	28	—

●物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

1.ロットNo.による品質、出荷管理について

①原反には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。
②ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
※原反のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても原反の品質証明を行う事が困難になります。
③品質には、万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで原反の品番とロットNo.を連絡してください。

2.原反使用上の注意

①ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
②高周波ウェルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こす事がありますので、ウェルダーバー及び原反の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
③防炎加工品が必要の際は、(財)日本防炎協会の試験に合格している原反、もしくは防炎製品認定を取得している原反を使用してください。
④設計に当たっては性能表の数値を参考にしてください。
⑤原反を安全に使用して頂くいただくためには、定期的に検査を実施してください。
その際に原反の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちに原反の補修または更新をしてください。

3.廃棄について

原反及び原反縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理して下さい。
①廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
②認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

製造・発売元
帝人フロンティア株式会社
大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島 3 丁目 2 番 4 号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F
TEL.06(6233)3154　FAX.06(6233)5191
東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留 7F
TEL.03(6402)7013　FAX. 03(6402)7076
http://tent.teijin.co.jp/

お問い合わせ先

2019.04