

## 防災テント・多目的 仕様書

① 品名	防災テント ・多目的
② サイズ	4-5人収容タイプ (2,680mm × 3,550mm)
③ 製造元	ゴトー工業株式会社 国内生産品
④ 外観/特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体重量が40kg以下、部材1点が最大3kg以下で、設営・持ち運びが簡単である事。</li> <li>・遮熱シートを屋根幕・横幕に採用し、熱中症対策を施してある事。</li> <li>・支柱、桁、流れ、棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。</li> <li>・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立や工具を必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。</li> <li>・横幕に出入口1か所、採光換気窓2か所を、それぞれ備えている事。</li> </ul>
⑤ フレーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミニウム合金6061-T6・31.8φ × 1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事。</li> <li>・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li> <li>・表面にクリア塗装をしている事。</li> </ul>
⑥ 膜材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表面にフッ素コート、防カビ加工を施し、汚れやカビが付きにくく、長期間綺麗な状態を保てる事。</li> <li>・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。</li> </ul>
⑦ 床シート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポリエステル製・防水生地で、雨水の侵入を防ぐ事ができる事。</li> </ul>

## 防災テント・多目的 仕様書

① 品名	防災テント ・多目的
② サイズ	8-10人収容タイプ (3,550mm × 5,320mm)
③ 製造元	ゴトー工業株式会社 国内生産品
④ 外観/特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体重量が65kg以下、部材1点が最大3kg以下で、設営・持ち運びが簡単である事。</li> <li>・遮熱シートを屋根幕・横幕に採用し、熱中症対策を施してある事。</li> <li>・支柱、桁、流れ、棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。</li> <li>・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立や工具を必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。</li> <li>・横幕に出入口1か所、採光換気窓4か所を、それぞれ備えている事。</li> </ul>
⑤ フレーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミニウム合金6061-T6・31.8φ × 1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事。</li> <li>・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li> <li>・表面にクリア塗装をしている事。</li> </ul>
⑥ 膜材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表面にフッ素コート、防カビ加工を施し、汚れやカビが付きにくく、長期間綺麗な状態を保てる事。</li> <li>・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。</li> </ul>
⑦ 床シート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポリエステル製・防水生地で、雨水の侵入を防ぐ事ができる事。</li> </ul>

## 防災テント・多目的 仕様書

① 品名	防災テント ・多目的
② サイズ	12人収容タイプ (3,550mm × 7,060mm)
③ 製造元	ゴトー工業株式会社 国内生産品
④ 外観/特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体重量が75kg以下、部材1点が最大3kg以下で、設営・持ち運びが簡単である事。</li> <li>・遮熱シートを屋根幕・横幕に採用し、熱中症対策を施してある事。</li> <li>・支柱、桁、流れ、棟が全て取り外し可能で、各部材単位で部品交換が可能であり、経済的である事。</li> <li>・支柱が折れ曲がり(首折れ式)、脚立や工具を必要とせず低い位置で組立・設営が容易に行える事。</li> <li>・横幕に出入口1か所、採光換気窓4か所を、それぞれ備えている事。</li> </ul>
⑤ フレーム	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルミニウム合金6061-T6・31.8φ × 1.6mmを使用し、軽量かつ強度がある事。</li> <li>・外面にアルマイト処理を施して耐食性に富み、長期間の保管が可能である事。</li> <li>・表面にクリア塗装をしている事。</li> </ul>
⑥ 膜材	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表面にフッ素コート、防カビ加工を施し、汚れやカビが付きにくく、長期間綺麗な状態を保てる事。</li> <li>・バックル固定式で、天幕の着脱が容易である事。</li> </ul>
⑦ 床シート	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ポリエステル製・防水生地で、雨水の侵入を防ぐ事ができる事。</li> </ul>