



Sherpa Clear TK08B

シェルパ・クリア TK08B

[強力100kgクラス] [黄変防止]



- 材 質 / ポリエステル100% + 酸化ビニル
- 防火製品認定番号 / F-01022
- 規格 / 154cm × 50m巻
- 表面処理 / フッ素樹脂コート加工

建築物に使用可能な、引張強度100kgクラス膜材料。
154cmの幅広サイズでコストパフォーマンス性に優れた透明膜材料。

※注意: 幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。
ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりお使いください。

国土交通大臣認定

建築基準法第37条第二号認定品 **MEMEM-9011**

建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 **UW-9004**



ホワイト 透率 56%

Material value(マテリアル値) 08.348(V)9.04(C)1.08



Luminacut. ルミナカット. [遮熱] [黄変防止]



- 材 質 / ポリエステル100% + 酸化ビニル
- 防火製品認定番号 / F-23017
- 規格 / 206cm × 25m巻
- 表面処理 / フッ素樹脂コート加工 (PVDF)

暑い夏に効果を発揮、光を通しながら熱を遮る透明テント。

- 太陽光の放射熱を遮蔽する「熱線反射」タイプです。(赤外線透過率40%低減)
- 表面にブレードの高いフッ素樹脂コート加工 (PVDF) を施し、優れた防汚性を備えています。
- ※注意: 幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。



ホワイト 透率 38%

Material value(マテリアル値) 01.05GY(V)9.06(C)0.71