

バイオマス可塑剤仕様 帯電防止性防炎性フィルム

アキレス バイオマスセイデンクリスタル

～ 販売のご案内 ～

アキレス株式会社は、《アキレスバイオマスセイデンクリスタル》を2022年6月中旬より販売いたします。
《アキレスバイオマスセイデンクリスタル》は、植物由来の可塑剤を用いた環境配慮型の軟質透明PVCフィルムです。性能はそのままに、脱炭素社会の実現に向けて新しいラインアップが加わりました。

■ 3つの特長

① 植物由来材料使用



植物由来の可塑剤を一部使用しており、
バイオスマーク10%を取得しております。
認定番号：210434

(認定機関：一般社団法人日本有機資源協会)



② 帯電防止性能



表面抵抗率 $10^9\Omega$
静電気対策が必要なエリアで効果を発揮します。

※表面抵抗率の値は実測値であり、保証値ではありません。

③ 防炎性能



消防法施行令第4条の3に適合した製品です。

■ 製品仕様

規格	: 0.3mm (厚さ) × 137cm (幅) × 30m (巻数)
硬度	: #490
色相	: アオミ ※青味系透明色
価格	: オープン価格

■ 注意事項

- 《アキレスバイオマスセイデンクリスタル》は《アキレスセイデンクリスタル》をベースに一部可塑剤をバイオマス化した製品になります。
- 高温多湿・直射日光の当たる場所や火気の近くでの保管は避けてください。また、長期の保管を避け先入れ先出しを徹底してください。保管状況により外観の変化や製品の重量負荷による、へこみ・積載跡が発生する恐れがあります。
- 素材の特性上、環境(高温・低温など)により伸縮や変形及び柔軟性の変化が起こる可能性があります。使用環境及び使用毎の適合条件等のご確認をお願いいたします。
- 重量物のため持ち運びの際は、安全を確保の上、お取り扱いください。また、引きずりや無理な積載は折れ・シワの原因になりますのでご注意ください。※輸送時は、荷崩れ防止対策を必ず講じてください。
- 製品の廃棄(焼却など)は、当該自治体により定められた方法に従ってください。
- 軟質塩化ビニルは、可塑剤を含みます。可塑剤は、接触する他樹脂製品へ移行し、汚れや変形の原因となる可能性があります。ご使用の際は、仕様の適合可否をご確認ください。
- 製品は、様々な樹脂を使用した配合により機能を付与(添加)しております。素材または配合により、各加工・印刷など適合条件が異なりますので、ご使用前に適合条件を必ずご確認ください。
- 製品は、製法上、解反後の寸法変化が発生いたします。寸法安定性を高めるため、解反後24時間以上の養生をおすすめします。
- 設計、施工、ご使用上の注意については、当社にご確認ください。
- 軟質塩化ビニルは、一般的に紫外線、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をおすすめします。
- 軟質塩化ビニルは一般的に耐熱性はありません。シート温度が60℃以上になる場所では使用しないでください。
- 記載内容は予告なく変更する場合がございます。

■ お問い合わせ先

アキレス株式会社 化成品事業部 フィルム販売部

本社：〒169-8885 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー

TEL 03-5338-9266 FAX 03-5338-9401

関西支社：〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー

TEL 06-4707-2281 FAX 06-4707-2303